



| UNITA' DI CHIUSURA | | JM88-MK6 | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|
| FORZA DI CHIUSURA | kN (tf) | 865 (88) | | |
| LUCE MASSIMA FRA I PIANI | mm | 720 | | |
| CORSA APERTURA STAMPO | mm | 340 | | |
| SPESSORE STAMPO (min-max) | mm | 125 - 380 | | |
| DISTANZA TRA LE COLONNE (HxV) | mm | 360 x 360 | | |
| DIMENSIONI PIANO (HxV) | mm | 545 x 545 | | |
| CORSA ESTRATTORE | mm | 120 (125 optional) | | |
| FORZA ESTRATTORE | kN (tf) | 33 (3,4) | | |
| UNITA' DI INIEZIONE | | A | B | C |
| DIAMETRO VITE | mm | 31 | 36 | 41 |
| RAPPORTO VITE L/D | L/D | 24,4 | 21 | 18,4 |
| CORSA VITE | mm | 180 | | |
| CAPACITA' TEORICA DI INIEZIONE | cm ³ | 136 | 183 | 238 |
| CAPACITA' DI INIEZIONE (PS) | g | 124 | 167 | 216 |
| PRESSIONE DI INIEZIONE (Max) | bar | 2.549 | 1.890 | 1.457 |
| VELOCITA' DI INIEZIONE | mm/s | 106 | | |
| PORTATA DI INIEZIONE | cm ³ /s | 80 | 108 | 140 |
| CAPACITA' DI PLASTIFICAZIONE (Max) | g/s | 13,5 | 18 | 27 |
| GIRI VITE (Max) | rpm | 280 | | |
| FORZA DI CONTATTO UGELLO | kN (tf) | 41,2 (4,2) | | |
| GENERALI | | | | |
| PRESSIONE DI LAVORO | bar | 175,0 | | |
| POTENZA SERVOMOTORE POMPA | KW | 14,0 | | |
| POTENZA RISCALDAMENTO | KW | 8,6 | | |
| ZONE DI CONTROLLO PLASTIFICATORE | N. | 3 + 1 | | |
| CAPACITA' SERBATOIO OLIO | L | 180,0 | | |
| PESO | T | 3,6 | | |
| DIMENSIONI | m | 4,38 x 1,16 x 1,78 | | |

A causa dei continui miglioramenti i dati tecnici possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

AQUILA SERVICE srl

Via Maglio, 61 – 36042 Breganze (VI) - Italy

T +39 0445 300 470 – F +39 0445 879218 – E info@aquilaservice.it

www.aquilaservice.it